

JL-A4

COMMERCIAL DEODORIZATION CONTROL EQUIPMENT

商用除味除臭控制设备



JL-A4
商用除味除臭控制设备

Product characteristics 产品特点

- **快速净化:** 超高阶光氧离子技术的消毒杀菌 / 异味控制净化效率是单独臭氧的 200 倍, 是单独紫外线的 3000 倍。
- **主动净化:** 净化因子会主动散布到空气中, 主动分解空气中的污染源, 全面净化空气。
- **安全净化:** 产生的净化因子会全部还原成自然界的物质, 没有二次污染。
- **对人体零伤害:** 净化因子不会对人体产生任何影响, 可以一直开启, 保证整体环境一直保持洁净的水平。
- **净化无耗材低维护:** 定期清洗离子盾网, 功耗极低, 两天不到一度电。
- **行业更强芯:** 采用纳米陶瓷触媒技术, 有效反应效率提高百倍。采用纳米 UV 离子管技术, 可以持续有效工作 2 年以上。采用超静音离心风机。
- **智能控制:** 内置微电脑控制器, 可设置手动或自动功能。定时开关机, 定时开关消毒除臭模块。具有控制外置设备 (如排风) 的功能。显示环境温度和湿度。可以选配内置 pm2.5 颗粒物传感器和 VOC 传感器。带 RS485 协议输出。可以选配扩展无线传输模块 (LoRa)。可选配遥控器。
- **安装 / 使用简便:** 壁挂式安装, 安装简便, 即接即用。
- **应用场所:** 冷库、鱼肉加工间、备餐间、凉菜间等。

型号	商用除味除臭控制设备	JL-A4
参数	噪 音	<40dB
	除氨气、硫化氢效率	≥ 90 %
	白色葡萄球菌去除率	≥ 99 %
	空气中自然菌去除率	≥ 92 %
净化模块	离子盾网、高效滤网	有
	超高阶光氧离子模块	10W
规格	额定电压	220VAC/50Hz
	额定功率	24W
	最大风量	300m³/h
	适用面积	10~15 m²
	外形尺寸	550*150*350mm
	净 重	10kg
	安装方式	挂墙式安装